



## Преобразователь ржавчины Rust Converter

RUST CONVERTER – Преобразователь ржавчины в аэрозольном баллоне. Изготовлен на основе эпоксидных смол. Создает из частиц нейтрализованной коррозии однородное металлоорганическое покрытие. Глубоко проникает, используя капиллярный эффект, не содержит тяжелых металлов и минеральных кислот, не вступает в реакции с лакокрасочными покрытиями и грунт – шпаклевками.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

---

- Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств
- Ремонт устройств различных типов
- Сельскохозяйственная техника
- Стальные конструкции.

**Внимание!** Температура нанесения 8°C - 25°C

### **ЦВЕТ:**

---

Коричневый

### **СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:**

---

Механически удаляйте как можно больше ржавчины, используя шлифование или металлическую щетку. Встряхните баллон перед использованием. Наносить на поверхность на расстоянии 20-25 см. Нанесите 2 или 3 тонких слоя, с выдержкой 5-10 минут между слоями. Полное высыхание 10-12 часов при температуре 20°C

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

---

Хранить в темном сухом месте вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской упаковке при 20°C составляет 24 месяца.

### **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

---

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Арт. №	Емкость, мл	Количество в уп..	Вес уп., кг
80684	200	12	2,70

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.