PROTECTING

DINITROL 447

Защита от гравия на основе синтетической резины

DINITROL 447 - это защитное антигравийное покрытие с усиленной антикоррозионной стойкостью.

» Постоянная эластичность

» Обогащён ионами Zn

» Может быть окрашен

» Долговечный

Оборудование

DINITROL Spray Tool HS 1-P
Art. No. 1700500

DINITROL Airless Pump 1:26
Art. No. 1705900

DINITROL Spray Tool UBS/HR GSI
Art. No. 1701900

DINITROL Pump unit for 20 L Pails
Art. No. 1705100

DINITROL 447

Art. No.	Объём	Тара	Цвет
11012	500 ml	Аэрозоль	Черный
11013	1 L	Евро баллон	Черный
11024	1 L	Евро баллон	Серый
11052	208 L	Бочка	Черный

a brand of DINOL

DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

06.2020

All data and recommentions are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The dataare given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from themisuse of our products. Therefore, a contractual legal relationship is not justified, and there are no secoundary obligations arising from any purchse contracts.

PROTECTING

DINITROL 447

Технические данные

Описание продукта
DINITROL 447 Protect Super - быстро высыхающее защитное покрытие на базе синтетической резины и смолы. Улучшенная защита от коррозии достигается благодаря ионам цинка в составе. Ионы цинка также предотвращают или замедляют образование ржавчины в местах, где повреждена защитная пленка.
DINITROL 447 Protect Super не содержит агрессивных растворителей, таких как хлорированные углеводороды (CFC/CHC), сложные эфиры, кетоны и ароматические растворители.

Применение
Продукт особенно хорошо подходит для кузовных работах. DINITROL 447 – не действует агрессивно на ПВХ покрытия, не содержит в своем составе асбест или битум, остается постоянно эластичным, обеспечивая отличную защиту от дорожного гравия и соли. После полного высыхания это покрытие можно окрашивать всеми обычными ЛКМ.

Метод нанесения
DINITROL 447 Protect Super распыляется равномерно и крест-накрест. Можно применять стандартный антигравийный пистолет с регулировкой дюзы. Давление на входе не должно превышать 4-6 бар. После полного высыхания можно красить любыми ЛКМ. Влажные подтеки легко убрать ветошью, увлажнённой Dinitrol 7225 Autocleaner или уайт-спиритом.

Предварительная обработка поверхности
Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов коррозии.

2-Слойное Нанесение
DINITROL 447 можно окрашивать самыми распространенными красками. Рекомендуется сделать тест. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в компанию ООО ЮВК (Dinitrol Russia), Горячая линия 8 800 500 34 05; info@dinitrol.ru.

Хранение
Продукт должен храниться при температуре 15-30°C, срок годности - 2 года в неоткрытой оригинальной упаковке.

Технические характеристики

Цвет	Черный, серый
Основа	синтетическая резина/ смола,
Плотность:	ок. 1 г / мл
Сухой остаток:	прибл. 50%
Рабочая температура:	10-25 ° C
Растворимость в воде:	не растворим в воде
Окрашивание:	после полного высыхания
Рекомендуемая толщина мокрой пленки	1000 мкм
Испытание в солевом тумане DIN 50021	более 400 часов
Хранение	24 месяца
Тара	1 л, 208л.

Для получения всех соответствующих рекомендаций по технике безопасности, пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности материала или этикеткой упаковки.

All data and recommentions are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The dataare given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from themisuse of our products. Therefore, a contractual legal relationship is not justified, and there are no secoundary obligations arising from any purchse contracts.