PRODUKTINFORMATION

Getriebeoil-Additiv

ОПИСАНИЕ

Присадка в трансмиссионное масло Getriebeöl-Additiv – стабилизированное в масле твердое смазывающее вещество на основе дисульфида молибдена. Благодаря высокому содержанию дисульфида молибдена и специальных присадок, она отлично подходит для всех механических коробок передач и мостов (за исключением дифференциалов повышенного трения).

СВОЙСТВА

- снижает трение и износ
- улучшает четкость переключения передач
- сохраняет стабильность свойств при длительных высоких нагрузках
- повышает надежность работы трансмиссии
- снижает шумы при работе трансмиссии
- повышает плавность переключения передач
- обеспечивает оптимальную работу трансмиссии

ТЕХНИЧСЕКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	:	черно-серый
Количество твердого смазывающего вещества	:	ок. 10 %
Вязкость при 20°C	:	380 мПа*с
Температурный диапазон применения	:	зависит только от используемого масла, для MoS_2: свыше 400°C
Температура вспышки	:	>200 °C
Температура застывания	:	- 15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в механических КПП, дифференциалах, рулевых управлений, привод которых находится в масляной ванне. Не использовать в автоматических коробках передач и дифференциалах повышенного трения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Присадку Getriebeöl-Additiv добавляют в трансмиссионное масло, где она сама смешивается с ним при работе трансмиссии. Присадка полностью совместима как с минеральными, так и с полностью синтетическими маслами. Один тюбик присадки рассчитан на 2 л трансмиссионного масла (соответствует концентрации примерно 1%), при жестких режимах эксплуатации автомобиля концентрацию присадки необходимо увеличить вдвое (до 2%).

ФАСОВКА

Getriebeoil-Additiv	20 г	тюбик	Артикул	1988/3967

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de