



### Показатели деятельности

- | ACEA: A1-B1 / A5-B5
- | API: SL/CF
- | FORD: WSS-M2C913-C/D
- | RENAULT: RN 0700
- | JAGUAR / LAND ROVER STJLR.03.5003

## SYNTH-MF 5W30

Это высококачественное моторное масло специально разработана по требованиям спецификации Ford WSS-M2C913-C/D. Оно характеризуется значительно улучшенной смазывающей способностью и обеспечивает экономию топлива (>3%). Это масло заменяет спецификацию M2C-913-A/B.



### Приложения

Оно является обязательным для всех моделей Ford (бензиновых и дизельных, а также с сажевым фильтром) с 2009 года. При этом необходимо, чтобы автомобили были оснащены двигателями 2,2 Duratorq TDCI. Полная обратная совместимость со всеми современными дизельными двигателями Ford, за исключением моделей, оборудованных насос-форсунками (Galaxy I en II) и Ford KA (дизельный и бензиновый с 2009).

### Характеристики

	Unit	Average Value
Плотность при 15 °C	kg/l	0.853
Вязкость при 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	53.30
Вязкость при 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	9.66
Вязкость при минус 30 °C	mPas	4200
Коэффициент вязкости		168
Температура вспышки по Кливленду	°C	220
Температура застывания	°C	-45
Общее щелочное число	mgKOH/g	10.1
Содержание сульфатной золы	%	1.09

### Упаковка

