



Официально одобрено

VW 504.00/507.00

Показатели деятельности

ACEA: C3
API: SP
VW: 504.00/507.00
MB: 229.31/229.51/229.52
BMW: Longlife-04
Porsche: C30
Opel: OV0401547

SYNTH-PRO 5W30

Это полностью синтетическое моторное масло на основе тщательно отобранных базовых масел высшего качества. Оно специально разработано для соответствия самым требовательным спецификациям VW на сегодняшний день - VW 504.00 и 507.00 - а также требованиям Long Life III для автомобилей VAG группы. Это масло средней зольности Mid SAPS, которое соответствует Евро-4 и Евро-5 нормам и обеспечивает надежную работу и защиту сажевого фильтра.



Приложения

Обратно-совместимое: 504,00 и 507,00 заменяет собой все предыдущие спецификации VW (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 и 506.01). Применяемо для всех автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) с продленными интервалами замены масла (30.000 км или 2 года) производимых с 2007 года. Для V10 TDI и 5-цилиндровых 2.5 TDI двигателей, до 2007, где должна быть использована 506,01 спецификация, это масло не рекомендуется. Для двигателей первого поколения с инжекторным насосом следует использовать 505.01 спецификацию. Отвечает всем требованиям по применению и защите двигателя спецификации ACEA C2.

Подходит для гибридных автомобилей при соблюдении спецификаций OEM-производителей.

Характеристики

	Unit	Average Value
Плотность при 15 °C	kg/l	0,851
Вязкость при 40 °C	mm ² /s	69,20
Вязкость при 100 °C	mm ² /s	12,00
Вязкость при минус 30 °C	mPas	5950
Коэффициент вязкости		171
Температура вспышки по Кливленду	°C	230
Температура застывания	°C	-42
Общее щелочное число	mgKOH/g	6,7
Содержание сульфатной золы	%	0,67

Упаковка



12x1L

4x4L

3x5L

20L

60L

210L

IBC