



### Показатели деятельности

- | ACEA: A3/B4
- | API: SN/CF
- | BMW: LONGLIFE-01
- | MB: 226.5
- | MB: 229.3
- | OPEL: GM-LL-B-025
- | Fiat 9.55535-M2
- | PORSCHE: A40
- | PSA: B71 2296
- | RENAULT: RN 0700
- | RENAULT: RN 0710
- | VW: 502 00
- | VW: 505 00
- | VW: 505 01

## SYNTH-SX 5W40

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел и высококачественных присадок последнего поколения, отвечающих высоким требованиям производителей. Эти компоненты обеспечивают превосходную текучесть при низких температурах, очень низкое сопротивление при запуске, исключительный коэффициент вязкости и очень высокую тепловую устойчивость.



### Приложения

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел и высококачественных присадок последнего поколения, отвечающих высоким требованиям производителей. Эти компоненты обеспечивают превосходную текучесть при низких температурах, очень низкое сопротивление при запуске, исключительный коэффициент вязкости и очень высокую тепловую устойчивость.

### Характеристики

	Unit	Average Value
Плотность при 15 °C	kg/l	0.853
Вязкость при 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	90.2
Вязкость при 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	15
Вязкость при минус 30 °C	mPas	5740
Коэффициент вязкости		175
Температура вспышки по Кливленду	°C	223
Температура застывания	°C	-42
Общее щелочное число	mgKOH/g	10.5
Содержание сульфатной золы	%	1.33

### Упаковка

