

TEBOIL GOLD FE SAE 0W-20

ОПИСАНИЕ

TEBOIL GOLD FE SAE 0W-20 – всесезонное полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло для современных бензиновых двигателей легковых автомобилей. Обеспечивает топливную экономию и эффективную защиту двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых двигателях автомобилей японского, американского и корейского производства, в которых требуются масла с уровнем свойств API SP и/или ILSAC GF-6A и классом вязкости SAE 0W-20

Обеспечивает высокую топливную экономичность за счет оптимальной вязкости жидкости

Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, обеспечивающими легкий низкотемпературный пуск двигателя

Стабильная вязкость в широком диапазоне температур

Обеспечивает надежную защиту двигателя в течение всего срока эксплуатации

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SP, SP-RC, SN Plus, SN
- ILSAC GF-6A, GF-5

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL GOLD FE SAE 0W-20	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	836,7	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	40,46	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,85	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	5 089	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	169	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	226	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-42	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.