

TEBOIL GOLD L SAE 5W-30

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами турбонаддува и прямого впрыска топлива.

TEBOIL GOLD L SAE 5W-30 помогает увеличить срок службы двигателя и обеспечить его защиту от отложений даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Разработано для всесезонного применения в бензиновых и не оснащенных сажевыми фильтрами дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

Комбинация полностью синтетического базового масла и усиленного пакета присадок адаптируется к разным режимам работы двигателя, усиливая противоизносные и моющие свойства моторного масла.

TEBOIL GOLD L SAE 5W-30 защищает бензиновые двигатели современных автомобилей от преждевременного воспламенения топливной смеси на низких оборотах - эффекта LSPI.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- MB 229.3
- Renault RN 0700/0710

Соответствует требованиям моторных испытаний:

- API SP, SN Plus, SN/CF

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL GOLD L SAE 5W-30	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	842,7	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	53,65	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	9,83	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	3357	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	171	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	230	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-46	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.